









DIMENSIONIERUNG VON SAFETYS

DIMENSIONING OF SAFETIES

SICHERUNGSSEIL SAFETY	bis 8 kg <i>up to 8 kg</i>	bis 15 kg <i>up to 15 kg</i>	bis 25 kg <i>up to 25 kg</i>	bis 35 kg <i>up to 35 kg</i>	bis 50 kg <i>up to 50 kg</i>	bis 60 kg <i>up to 60 kg</i>	bis 80 kg <i>up to 80 kg</i>	bis 100 kg <i>up to 100 kg</i>
1,0 m als Sekundärsicherung <i>second safeguard</i>								
Seildurchmesser (mm) line diameter (mm)	3	4	5	6	7	8	9	10
Rechnerischer Wert der erforderlichen Mindestbruchkraft (N) <i>Calculated value of the required minium breaking force (N)</i>	3802	7129	11881	16633	23762	28514	38019	47524
VERBINDUNGSGLIED CONNECTION SOCKET								
Durchmesser Schnellverbindungsglied (mm) nach DIN 56927 Connection socket diameter (mm) following DIN 56927	3,5	4	5	6	7	8	9	10
Kettbinder (Herstellerbezeichnung) 90x8 Tragfähigkeit nach BGV-C1 200 kg Carbines 90x8 load bearing capacity following BGV-C1 200 kg	Ja Yes				Nicht zugelassen Not allowed			
Hochfester Schäkel nach DIN EN 1677-7 High-strength shackle following DIN EN 1677-7	Kenn.-Nr.: <i>Code number:</i>	3	4	5	6	7		
	Schäkeldurchmesser (mm): <i>shackle diameter (mm):</i>	5	6	8	10	11		
	Bolzensgröße: <i>bolt size:</i>	M6	M8	M10	M12	M14		