










DIMENSIONIERUNG VON SAFETYS

DIMENSIONING OF SAFETIES

SICHERUNGSSEIL SAFETY	bis 5 kg <i>up to 5 kg</i>	bis 10 kg <i>up to 10 kg</i>	bis 15 kg <i>up to 15 kg</i>	bis 20 kg <i>up to 20 kg</i>	bis 30 kg <i>up to 30 kg</i>	bis 40 kg <i>up to 40 kg</i>	bis 55 kg <i>up to 55 kg</i>	bis 60 kg <i>up to 60 kg</i>	bis 95 kg <i>up to 95 kg</i>
0,6 m als Sekundärsicherung <i>second safeguard</i>									
Seildurchmesser (mm) line diameter (mm)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Rechnerischer Wert der erforderlichen Mindestbruchkraft (N) <i>Calculated value of the required minium breaking force (N)</i>	3830	7660	11488	1318	22978	30363	42124	45954	72761
VERBINDUNGSGLIED CONNECTION SOCKET									
Durchmesser Schnellverbindungsglied (mm) nach DIN 56927 Connection socket diameter (mm) following DIN 56927	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12
Kettbinder (Herstellerbezeichnung) 90x8 Tragfähigkeit nach BGV-C1 200 kg Carbines 90x8 load bearing capacity following BGV-C1 200 kg	Ja Yes				Nicht zugelassen Not allowed				
Hochfester Schäkel nach DIN EN 1677-7 High-strength shackle following DIN EN 1677-7	Kenn.-Nr.: <i>Code number:</i>	3	4	5	6	7	8		
	Schäkeldurchmesser (mm): <i>shackle diameter (mm):</i>	5	6	8	10	11	13		
	Bolzensgröße: <i>bolt size:</i>	M6	M8	M10	M12	M14	M16		